

# 二輪車用4サイクルエンジンオイル



湿式クラッチに対応した二輪車専用設計でJASO MA規格取得品  
優れたせん断安定性を発揮します。

## MOTO SPECIAL 10W-40 MA

希望小売価格 ¥1,680(税抜 ¥1,600)/1L

優れた流動性で低温始動性が良く、小型～大型二輪車まで年間を通して  
ご使用いただけます。

動粘度 40°C: 90.24/100°C: 13.71 粘度指数 155 引火点 228°C

## MOTO SPECIAL 10W-50 MA

希望小売価格 ¥1,680(税抜 ¥1,600)/1L

優れた熱安定性と油膜保持性能で、中型～大型二輪車に最適です。  
夏場の使用や発熱の高い空冷、油冷車におすすめ。

動粘度 40°C: 137.7/100°C: 18.14 粘度指数 147 引火点 234°C



レーシングタイプのエステル系100%化学合成油  
優れたレスポンス性能を発揮します。

## MOTO RACING 5W-40

希望小売価格 ¥2,730(税抜 ¥2,600)/1L

優れたレスポンス性能とシフトフィーリングを実現し、小型～中型二輪車  
のレーシングユースに最適です。

動粘度 40°C: 81.54/100°C: 13.79 粘度指数 174 引火点 230°C

## MOTO RACING 10W-40

希望小売価格 ¥2,730(税抜 ¥2,600)/1L

アルキルナフタレン配合で熱安定性を強化、小型～大型二輪車でのレーシ  
ングユースに対応します。

動粘度 40°C: 94.58/100°C: 14.87 粘度指数 165 引火点 230°C

## MOTO RACING 15W-50

希望小売価格 ¥2,730(税抜 ¥2,600)/1L

高温時の潤滑性と熱ダレに強く、中型～大型二輪車の夏場や旧車などクリ  
アランスの広いエンジンにも対応します。

動粘度 40°C: 127.8/100°C: 18.66 粘度指数 164 引火点 240°C



## PUNG PROTECT

タイヤ用パンク防止、補修剤

パンク時のエア漏れ防止  
タイヤの偏摩耗防止  
空気圧減少の防止  
効果は約3年持続

チューブレスタイヤで6mmまで  
チューブタイヤで3mmまでの  
パンク穴に対応できます。

あらかじめ、タイヤ内に注入しておくこと  
でパンク時の空気漏れを防止します。  
タイヤ、ホイールを傷めず、チューブ及び  
チューブレスタイヤに使用いただけます。  
パンク時の補修剤としても使用可能です。



300ml(自転車バイク用)

希望小売価格 ¥1,890(税抜 ¥1,800)

旧車スポークホイールのパンク予防  
におすすめ!!



有限会社スピードコンセプト

兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 D-517  
TEL:078-671-0800 FAX:078-671-0805